

MODELL MA 1000

Modell MA 1000 - Außenlift gerade

Beschreibung

Dank des MA1000 Außen-Treppenlifts **gewinnen Sie wieder Freiheit zurück!** Nachdem Erfolg des M1000 Treppenlifts für gerade Treppen im Innenbereich ist nun auch ein System für Außentreppen bei uns erhältlich.

Der absolut wasserdichte und besonders bequeme Sitz sieht sehr gut aus, und ist durch seine spezielle ergonomische Form auch sehr bequem. Dieser äußerst zuverlässige Treppenlift hilft Ihnen Ihre Treppe jederzeit sicher zu überwinden. Das spezielle Bedienungsmodul erfordert nur geringsten Druck, um den Lift in Gang zu setzen und ist auch für Benutzer mit begrenzter Handbeweglichkeit leicht bedienbar. Zudem kann der Lift per Fernbedienung gesteuert werden - ideal für die Nutzung durch mehrere Personen und für Begleitpersonen. Selbstverständlich ist auch dieser Treppenlift geprüft und erfüllt alle Sicherheitsanforderungen.

Die besonders schmale Schiene und der Klappsitz garantieren, dass die Treppe auch für Fußgänger jederzeit begehbar bleibt. Das völlig wasserdichte Gerät wird mit einer wasserdichten Abdeckhaube zum Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen geliefert.



Der M 1000 unter der mitgelieferten Abdeckhaube



Robuste Verarbeitung

HINWEIS : Selbstverständlich bieten wir auch ein System für kurvige Gartentreppen und steile Wege bis 40 m Länge an.

TELEFON : 0800-5888 654

Wichtige Merkmale auf einen Blick

Gerader Treppenlift Modell MA1000

Einsatzgebiet:

außerhalb des Hauses

Sitz:

Armlehnen und Fußstütze hochklappbar
manueller Drehsitz, Sitzfläche klappbar
pflegeleichte Stoffbezüge und Sitzpolsterung
max. Tragkraft beträgt ca. 137kg

Steuerung:

Totmannsteuerung mit handlichem Bedienungsknopf und Schlüsselschalter
wahlweise an der linken oder rechten Armlehne
zusätzlich 2 kabellose & tragbare Handsteuerungen inkl. Wandhalter

Antrieb/Bremse:

Elektromotor in der Fahrinheit; Leistung 240 Watt / Versorgung über
Trockenakku; Geschwindigkeit: bis max. 0,12 m/sek.
selbsthemmendes Getriebe mit Zahnradantrieb
Zahnstange an feststehender Aluminiumprofilschiene
elektromechanische Bremse
automatische End- u. Überfahrtbegrenzungsschalter

Schiene:

maßgefertigte Einrohrprofilschiene aus Aluminium stehend auf Stützen die in
den Treppenstufen befestigt werden.
eloxierte Aluminiumoberfläche

Sicherheit:

bauartgeprüfte Sicherheitsfangvorrichtung
Geschwindigkeit wird elektronisch überwacht
automatische Endschalter an den Haltestellen doppelt gesichert
integrierte Sicherheitsschalter an den Fußstützen und an der Fahrinheit
selbsthemmendes Getriebe und Bremsvorrichtung im Antrieb
Erfüllt die Anforderungen folgender Richtlinien:
Maschinenrichtlinie 98/37/EEC
Niederspannungsrichtlinie 72/23/EEC
EMC-Richtlinie 89/336/EEC

Elektr. Anschluß:

Steckdose 220/240 Volt Wechselstrom, 50 Hertz; (Haushaltsstrom) am oberen
oder unteren Ende der Schiene nötig

Einbaumaße:

min. Treppenbreite ca. 700 mm
Abstand bei ausgeklappter Fußklappe zur Wand 674 mm*
Abstand bei zusammengeklappter Fußklappe zur Wand 387 mm*
Abstand Vorderkante-Schiene zur Wand 142 mm*
*Die Abmessungen können abhängig von der Einbausituation abweichen

INFO-TELEFON

0800 5888 654

(kostenfrei)